

# Piqueur SDS-Plus

## HK1820

550 W

Aisance assurée par sa poignée anti-vibration

Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe 40 positions de burin Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	550 W
Impacts par minute (IPM)	0 - 3200 min <sup>-1</sup>
Énergie d'impact	3,1 J
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Vibration: Chisone	10,0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	351 x 102 x 203 mm

Code EAN 0088381088619

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**158024-1**

Attache complète



**194562-9**

Burin coudé SDS PLUS 38x260

**194576-8**

Burin plat 20x250 SDS PLUS

**194577-6**

Pointe béton 250 mm SDS

**824789-4**

Coffrets de transport et moulages



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**824789-4**

Coffrets de transport et moulages



**D-08729**

Burin plat SDS-Plus



**D-08735**

Burin large SDS-Plus



**P-24935**

Burin large SDS-Plus



**P-25096**

Burin denté SDS-Plus

