



ETM

X · PRO



Vanne de réglage de pression avec système anti-manipulation



LW-K 250

VERSIONS PRO

Pompes avec 3 pistons en céramique. Voyant niveau d'huile. Culasse en laiton.



GXR

VERSIONS X

Pompes électriques Comet avec 3 pistons axiaux verticaux avec la pompe en bas et une structure entièrement en métal sans aucun composant plastique



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Facile à transporter grâce à la poignée supérieure et confortable avec les supports inférieurs anti-vibration
- Moteur à induction 2 pôles (2800 tr/min) pour le modèle ETM 150 X
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) pour le modèle ETM 150 PRO
- Vanne de réglage de pression professionnelle intégrée avec injecteur
- Système EASY START
- Système TotalStop
- Interrupteur rotatif
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa		I/h	HP			
9055 0016	ETM 150 X	GXR	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	25	26 x 47 x 37
9055 0011	ETM 150 PRO	LW-K 250	1	230	50	150	15	30 ÷ 135	3 ÷ 13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	35	26 x 47 x 37

ÉQUIPEMENT STANDARD

<p>X</p> <p>Pistolet GC 201 avec protection</p>	<p>PRO</p> <p>Pistolet GC 251 avec protection</p>	<p>X</p> <p>Lance à angle de jet réglable</p>
<p>PRO</p> <p>Lance coudée avec tête détergent, sans buse</p>	<p>PRO</p> <p>Buse HP 15° 1/4" MEG</p>	<p>X PRO</p> <p>Flexible haute pression 10m - R1 1/4"</p>