

RUSH+ SMALL

PANORAMIQUES ET SPORTIVES

La RUSH+ small dotée d'un design ultra-sportif, est recommandée pour les visages plus étroits. Avec les oculaires incolores, CSP et fumés, vous répondez efficacement à tous les besoins de votre entreprise : les activités à l'intérieur, à l'extérieur mais également celles nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité.

 PLATINUM®



RUSH+SPSI



RUSH+SPSIS



RUSH+SPSFG



RUSH+SPSFL



RUSH+PSCSPL



PSPRUS+-S01
Tresse uniquement



RUSH+KITFS
Kit mousse + tresse



26 g

Branches bi-couleurs & bi-matériaux

- Blanc/ Bleu
- Gris/ Corail
- Gris/ Vert
- Gris/ Jaune



Nez ajustable
anti-glisse

+ PROTECTION SUPÉRIEURE

+ BRANCHES CO-INJECTÉES, ULTRA-SOUPLES & BI-COULEURS

+ NEZ AJUSTABLE ANTI-GLISSE

+ TRAITEMENT  PLATINUM® (P)

bolle
SAFETY

RUSH+ SMALL

PANORAMIQUES ET SPORTIVES

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
RUSH+ SMALL	 Incolore	 RUSHPSPSI	2C-1.2  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures / Anti-buée 
	 Incolore	 RUSHPSPSIS	2C-1.2  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures / Anti-buée ()
	 Fumée	 RUSHPSPSFG	5-3.1  1FT KN CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures / Anti-buée ()
	 Fumée	 RUSHPSPSFL	5-3.1  1FT KN CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures / Anti-buée ()
	 CSP	 RUSHPSCSPL	5-1.4  1FT KN CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures / Anti-buée ()
	Tresse de maintien (option)	PSPRUS+-S01	-	-	-
	Kit mousse & tresse	RUSHKITFS	-	-	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

- K.** Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.
- N.** Résistance à la buée.

CE Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

PLATINUM

Le nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM® est un revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures, aux produits chimiques les plus agressifs et retarde durablement l'apparition de buée.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



Visuels non contractuels

14/01/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle-safety.com

bolle
SAFETY

RUSH+ SMALL

PANORAMIQUES ET SPORTIVES

CONDITIONNEMENT ET GENCODE EAN13

	RUSHPSPSI	RUSHPSPSIS	RUSHPSPSFG	RUSHPSPSFL	RUSHPSCSPL	PSPRUS+-S01	RUSHKITFS
Sachet plastique individuel	3660740007454	3660740009267	3660740009182	3660740009335	3660740009199	3660740007546	3660740006488
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740107451	3660740109264	3660740109189	3660740109332	3660740109196	3660740107543	3660740106485
Carton de 240 paires de lunettes de sécurité	3660740207458	3660740209261	3660740209186	3660740209339	3660740209193	3660740207540	3660740206482

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9
MONTURE	-
BRANCHES	PC + TPR
TRESSE	Nylon/ 15mm/ Régalable
MOUSSE	Non applicable
FACE DE RECHANGE	Non



Visuels non contractuels

14/01/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY