

Tondeuse autotractée 4 temps

PM5600S3R

163 cm³ 56 cm

La plus grande capacité de coupe de la gamme de tondeuses à conducteur marchant

Nouveau moteur : Plus de couple, consommation d'essence réduite, plus léger et entretiens simplifiés. Système Mulching permettant de couper l'herbe finement et de la redistribuer sur le sol pour une meilleure fertilisation Réglage facile de la hauteur de coupe (8 positions) Éjection latérale obturable Guidon réglable en hauteur et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage ; Munie d'un indicateur du bac en tissu de ramassage 'plein' ; Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main ; Bac de ramassage en tissu



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse du moteur à max.	2,6 kW
Déplacement	163 cc
Capacité du carter	0,47 L
Capacité du réservoir de carburant	1,0 L
Vitesse à vide max	2800 min ⁻¹
Positions de taille de coupe	8
Largeur du pont de tondage	56 cm
Zone de tonte	2400 m ²
Hauteur de tonte	25 - 70 mm
Pont de tonte en acier	✓
Capacité du bac de ramassage	70 L
Vitesse de propulsion	3 - 4,5 km/h
Auto-propulsé	✓
Coupe bio, cumulatif	✓
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée ergonomique

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES