

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion

DTD171RTJ

5 Ah Batterie 18 V LXT 180 Nm

La plus technologique de la gamme

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
2 modes T vissage adapté aux vis autoforeuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Pas de vitesse de chargement	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
perceuse à percussion max?	180 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

Code EAN 0088381873208

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Indicateur du niveau de la batterie



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

784244-7

Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



821550-0

Coffret MAKPAC (2)



837670-0

Makpac (2) Inlay



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie lxt® 5,0 ah



195584-2

Chargeur de batterie LXT®



ACCESSOIRES OPTIONNELS

784244-7

Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



821550-0

Coffret MAKPAC (2)



837670-0

Makpac (2) Inlay

