

AYERBE**MODEL : AY – 3800 H GX**

Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	HONDA
Puissance max.:	3,8 KVA – 3.000 W.
Puissance nom:	3,2 KVA – 2.500 W.
Régime de fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabinne Insonorise:	NON
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	96 LwA / 73 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5420030

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES,S.A.

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPAIN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-mail: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	HONDA
Model:	GX 160
Puissance nominal:	5,5 CV
Cylindrée:	162 cm ³
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	1,1 L/H.
Capacité d'huile:	0,58 L.
Système de démarrage:	Manuel

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	LINZ
Model:	SP 10 SE
Type:	Sans balais
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Sisteme d'excitation:	Autoexcité, sans balais
Regulation de tension:	+ - 5% par condensateur
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standard (impregnationsous vide)

Dimensions et Poids:

Longueur:	650 mm.
Hauteur:	560 mm.
Largueur:	600 mm.
Volumen d'emballage:	0,22 m ³
Poid:	47 kg.
Capacité du reservoir:	3,6 l.
Autonomie al 75%:	3,3 heures

