



■ Spécifications du Groupe Électrogène Ayerbe

Moteur:	KIOTSU
Puissance max.:	7.800 W.
Puissance nom:	7.200 W.
Régime de fonctionnement:	3.000 t.p.m.
Tension standard:	230 V. / 50 Hz.
Cabine Insonorise:	NON
Kit de brouette:	OUI
Facteur de puissance:	Cos phi 0,8
Niveau sonore:	96 LwA / 73 LpA@7m.
Ref. AYERBE:	5440030

■ Caractéristiques du Moteur:

Fabricant:	KIOTSU
Model:	KT – 210
Puissance nominal:	17 CV
Cylindrée:	450 cm ³
Systeme de refroidissement:	Air
Spécifications de l'huile du moteur:	SAE 20W40 / IPE grade CD, CF
Aspiration:	Naturelle
Vitesse nominal en fonctionnement:	3.600 t.p.m.
Regulateur de Vitesse:	Mécanique
Carburant:	Essence
Consummation carburant à 75% PRP:	2,5 L/H.
Capacité d'huile:	1,1 L.
Systeme de démarrage:	Manuel

■ Caractéristiques de l'Alternateur:

Marque:	AYERBE
Model:	8500
Type:	Regulation Electronique
Isolement classe:	Clase H
Grade de protection mecanique:	IP 23
Systeme d'excitation:	A.V.R.
Regulation de tension:	+ - 1% A.V.R.
Poles:	2
Tension / Fréquence:	230 V / 50 Hz.
Type de revêtement:	Standar (impregnationsous vide)

■ Dimensions et Poids:

Longueur (L):	810 mm.
Hauteur (H):	560 mm.
Largueur (W):	570 mm.
Volumen d'emballage:	0,25 m ³
Poid:	97 kg.
Capacité du reservoir:	25 l.
Autonomie 75%:	10 heures

