

# Perfo-burineur SDS- Max

## HR4501C

1350 W 45 mm

**Un compromis entre une frappe puissante et un poids contenu**

Le plus efficace de sa catégorie, robuste et avec un très bon rapport poids/puissance  
Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes  
16 positions de burin Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)  
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1350 W
Vitesse à vide max	130 - 280 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	1250 - 2750 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en béton max.	45 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	20 - 35 mm
Énergie d'impact	10,1 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	125 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Étui de transport en plastique	✓
Poignée	✓
Jauge de profondeur (2)	✓
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Porte-outils protégé contre la poussière
- Système de débrayage à limiteur de couple conçu pour éviter d'endommager les engrenages en les désengageant automatiquement si le foret se bloque

**Code EAN 0088381084970**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

135209-6

Poignées de perçage complètes avec

