

Taille-haie 2 temps

HT2360D

22,2 cm³ 60 cm

Usage intensif confortable grâce au système anti-vibrations

Le plus léger de sa catégorie Grande réduction de la consommation de graisse. Utilisation passant de 20 h à 50 h Dents de lame à 3 tranchants Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main Puissant et maniable, idéal pour un usage intensif



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse du moteur à max.	0,7 kW
Moteur	✓
Déplacement	22,2 cc
Capacité du réservoir de carburant	0,4 L
Impacts par minute (IPM)	4 270 min ⁻¹
Épaisseur de la branche max.	21,5 mm
Longueur de la lame	600 mm
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	92,8 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	103,2 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,8 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,7 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	5,00 kg
Longueur	1119 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Moteur 2 temps puissant et respectueux de l'environnement
- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Puissance d'air d'aspiration
- Poignée réglable (5 étapes)
- Poignée en caoutchouc souple pour plus de contrôle et de confort

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES