

Combiné

DEGAUCHISSEUSE - RABOTAGE	
Dimensions table	1500x320 mm
Dimensions table de rabotage	600x316 mm
Dimensions du guide	1100x155 mm
Inclinaison du guide	90 à 45°
Hauteur de rabotage	230 mm
Diamètre de l'arbre à 3 fers	100 mm
Vitesse d'avance débrayable	7 t/ min
Prise de copeaux max.	5
Prise de copeaux max. rabotage	3
Rotation de l'arbre	5000 tr / min
MORTAISEUSE	Option
TOUPIE - TENONNAGE	
Dimensions table fonte	1250x450 mm
Avec rallonge en tôle	400 x 450 mm
Diamètre max. de l'outil dans la table / carter	180 / 200 mm
Diamètre de l'arbre x longueur	30 x 125 mm
Inclinaison de l'arbre	fixe
Course de l'arbre	160 mm
Vitesses de rotation	1400 / 3500 / 6000/ 8000 tr / min
SCIAGE	
Dimensions chariot en alu	2000 x 285 mm
Dimensions table fonte	1250 x 450
Dimensions cadre de chariot	900 x 600
Largeur de coupe au guide //	630 mm
Diamètre de la lame	315 x 30 mm
Diamètre de l'inciseur	120 x 20 mm
Vitesse de rotation scie	4000 tr / min
Vitesse de l'inciseur	8000 tr / min
Inclinaison de la lame	0 à 90°
Hauteur de coupe max. à 45° et 90°	72 et 102 mm
Puissance moteurs 230V/50Hz	3 x 2.2Kw/3CV
Puissance moteur inciseur	0.75Kw/1CV
Buses d'aspiration	120+120+120+120+60 mm
Poids total	1020 kg